

2-VP JATKUVATOIMISET VEDENPEHMENTIMET

- 2-VP sarjan suodattimet on jatkuvatoimisia, automaattisia kahden rinnakkain toimivan suodattimen kokonaisuuksia, joiden elvytys tapahtuu suodatetun vesimäärän mukaan.
- Suodattimet on tarkoitettu vedenpehmennykseen sekä raudan ja mangaanin suodatukseen.
- Suodattimet on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyeteenistä ja putkistomateriaalina on käytetty PVC-muovia.
- Suodattimien ohjaus tapahtuu helppokäyttöisen automaattiventtiilin avulla.



Korves Oy

Seenintie 8
40320 Jyväskylä

Puhelin: 010 424 1500
E-mail: info@korves.fi

2-VP JATKUVATOIMISET VEDENPEHMENTIMET

TEKNISET TIEDOT

	2-VP-25	2-VP-33	2-VP-37	2-VP-41	2-VP-47	2-VP-55
Teho (l/min)	2 x 32,7	2 x 57	2 x 71,7	2 x 88	2 x 100	2 x 100
Teho (m ³ /h)	3,9	6,8	8,6	10,5	12	12
Kapasiteetti (m ³ /°dH)	2 x 120	2 x 240	2 x 336	2 x 400	2 x 528	2 x 640
Massamäärä (l)	75	150	210	250	330	400
Säiliö D x H (mm)	257 x 1385	334 x 1370	369 x 1645	406 x 1630	469 x 1725	552 x 1625
Suolasäiliö D x H (mm)	565 x 1123	565 x 1123	565 x 1123	723 x 1200	833 x 1196	833 x 1196
Suolasäiliön tilavuus (l)	190	190	190	340	460	460

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöpaine	3-6 bar
Käyttölämpötila	4-30 °C
Syöttöjännite	220v / 50Hz
Dhjausjännite	12V / 50Hz



Kysy lisää vedensuodatuksen asiantuntijoitamme.

Korves Oy

Seenintie 8
40320 Jyväskylä
www.korves.fi

Puhelin: 010 424 1500
E-mail: info@korves.fi

