

DEKOR AS

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI

TUOTEKUVAUS Turvallinen nestemäinen monitoimikemikaali. Käytetään jäähdytysjärjestelmien vedenkäsittelyyn avoimissa ja suljetuissa järjestelmissä. Erityisesti tarkoitettu vesiin, joissa esiintyy runsaasti kovuutta ja silikaattia. pH-arvo neutraali, joten soveltuu alumiinille ja sinkille.

EDUT

- *Dispergoi vedessä esiintyviä epäpuhtauksia sekä estää kalsium- ja magnesiumsuolojen saostumisen ja kerrostumien syntymisen.
- *Tehostettu silikaattipolymeeri estää silikaattipitoisten kerrostumien muodostumista.
- *Poistaa myös vanhoja kerrostumia dispergointi-aktiivisuuden ansiosta.
- *Sisältää metallipintoja hapen läsnä ollessa passivoivia komponentteja.
- *Suojaa korroosiolta laajalla lämpötila-alueella.
- *Neutraali pH, joten sopii käytettäväksi järjestelmissä, joissa on alumiinia ja sinkkiä.
- *Suojaa kuparia ja messinkiä värimetalli-inhibiitin avulla.

ANNOSTELU Annostellaan kemikaalipumpulla lisäveden määrän mukaan noin 30-50 ml/m³. Annostelumäärä optimoidaan vesianalyysien perusteella.

VARASTOINTI Säilytettävä 0-40° C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.

PAKKAUSKOKO 30 litraa
210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä
Puh. 010 424 1500
Faksi 010 424 1501
www.korves.fi
info@korves.fi