

LK 77

VESILIUKOINEN RASVANPOISTOAINE

TUOTEKUVAUS LK 77

**erilaisten metallien puhdistukseen tarkoitettu vesiliukoinen rasvanpoistoaine.*

**on tiiviste, joka laimennetaan käyttökohteen likaisuudesta riippuen.*

**sisältää metallipintoja suojaavan komponentin eli ei aiheuta metallipintojen syöpymistä.*

**käyttäjäturvallinen, terveydelle vaaraton kemikaali.*

**pH-arvo (1 %) on noin 10,7.*

KÄYTTÖOHJE

**LK 77 laimennetaan 1:50-100 käyttökohteesta ja kohteen likaisuudesta riippuen. Annetaan LK 77 vaikuttaa muutaman minuutin ajan pesutuloksen parantamiseksi. Komponenttien rasvanpoisto pesukoneessa käyttöväkevyydet 1,5-3,0 % teräkselle, 2,0-4,0 % valuraudalle. Käytettäessä kiertovesijärjestelmän öljynpoistoon käytä väkevyyttä 3,0-5,0 %. Kiertovesijärjestelmän puhdistuksessa vaikutusaika 6-8 tuntia. Korotettu lämpötila tehostaa peittausta. Varmistettava, että peittausliuos kiertää koko järjestelmässä. Huuhtele aina pesun tai peittauksen jälkeen mieluiten lämpimällä vedellä.*

VARASTOINTI Suojeltava jäätymiseltä.

PAKKAUSKOKO 25 kg



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi