

# PETTEX N

## NEUTRAALI PEITTAUSKEMIKAALI

### EDUT

### PETTEX N

*\*Käytetään saostumia ja likakerrostumia irrottavaan ja liuottavaan käsittelyyn.*

*\*Ei irrota kerrostumia niin, että ne tukkisivat järjestelmän.*

*\*Irtoavat saostumat poistetaan huuhtelemalla ja sivuvirtasuodattimella.*

*\*Dispergoi ja kelatoi veden epäpuhtauksia, esim. veden kovuuden ja humuksen aiheuttamia kerrostumia, sekä korroosiotuotteita ja muita epäpuhtauksia, myös rasvaa.*

*\*Peittausliuoksen pH neutraali tai lievästi emäksinen.*

### KÄYTTÖOHJE

*\*PETTEX N annostellaan kiertoveden joukkoon 10 litraa vesikuutiota kohden. Verkoston normaalin toiminnan aikana (glykolipiireissä glykolin poisto ennen lisäystä) annetaan veden kiertää tapauksesta riippuen 2-4 viikkoa. Lopuksi verkosto huuhdellaan hyvin. Huuhtelumäärä yleensä vähintään kolme kertaa verkoston tilavuus. Huuhtelun jälkeen inhibointi Ruste/Pekar -sarjan inhibiitillä. Suositellaan sivuvirtasuodattimen asennusta ennen peittauksen aloitusta.*

### VARASTOINTI JA TURVALLISUUS

*Suojeltava jäätymiseltä.*

*Laimentamattomana saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa.*

### PAKKAUSKOKO

*30 litraa*

*210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)