

PETTEX POL

POLYMEERIPETTAUSKEMIKAALI

EDUT

PETTEX POL

**on tarkoitettu ns. polymeerikäsitteeseen, joka on pitkäkestoinen, saostumia irrottava ja dispergoiva käsitteely. Ystävällinen järjestelmän 'terveille' metallipinnoille.*

**ei irrota kerrostumia niin, että ne tukkisivat järjestelmän.*

**irtoavat saostumat poistetaan huuhtelemalla tai sivuvirtasuodattimella.*

**dispergoi veden epäpuhtauksia, esim. veden kovuuden ja humuksen aiheuttamia kerrostumia, sekä korroosiotuotteita.*

KÄYTTÖOHJE

**PETTEX POL annostellaan kiertoveden joukkoon 10 litraa vesikuutiota kohden. Verkoston normaalin toiminnan aikana annetaan veden kierrätystä tapauksesta riippuen 1-3 kuukautta, mahdollisesti kauemminkin. Lopuksi verkosto huuhdellaan hyvin. Huuhtelumäärä yleensä vähintään kolme kertaa verkoston tilavuus. Huuhtelun jälkeen inhibiointi Ruste/Pekar-sarjan inhibiitillä. Suositellaan sivuvirtasuodattimen asennusta ennen peittauksen aloitusta.*

VARASTOINTI JA TURVALLISUUS

*Suojeltava jäätymiseltä.
Laimentamattomana saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa.*

PAKKAUSKOKO

*30 litraa
210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi