

PETTEX SM

HAPAN PEITTAUSKEMIKAALI

TUOTEKUVAUS

- *Suuren liuotuskapasiteetin omaava **konsentraatti**.
- ***Myrkytön** erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten happojen seos, **kloriditon**.
- *Miedosti hapan ja **käyttäjäturvallinen**.
- ***Sisältää inhibiittejä**, jotka estävät eri metallien ja metalliseosten syöpymistä epäpuhtauksien poiston aikana.

KÄYTTÖALUE

- ***Kalkin, ruosteen ja erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten saostumien poistoon**.
- *Voidaan käyttää erilaisia metalleja ja muoveja sisältävien järjestelmien peittämiseen. **Kloridittomuutensa takia** myös ruostumattoman teräksen peittaukseen.
- *Erityisesti tarkoitettu **järjestelmille, jotka sisältävät sekä ns. mustaa rautaa, että ruostumatonta terästä**.
- *Soveltuu myös merivesivaihtimien näkinpoistoon.

KÄYTTÖOHJE

PETTEX SM annostellaan peitattavaan järjestelmään **10-30 %** vesimäärästä. Peittausliuosta kierrätetään **4-10 tuntia** lämpötilan ollessa noin **50-65 °C**. Ajan pituus ja korotetun lämpötilan tarve riippuvat käytettävästä väkevyydestä ja saostumien ja kerrostumien määrästä ja laadusta. Järjestelmä neutraloidaan tyhjennyksen jälkeen Pettex – sarjan neutralointikemikaalilla.

VARASTOINTI

Suojeltava jäätymiseltä. Säilytettävä lämpimässä varastossa.

TURVALLISUUS

Laimentamattomana saattaa ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.

PAKKAUSKOKO

30 litraa
210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi