

# PETTEX UK

## UUSIEN KATTILOIDEN RASVAPEITTAUSKEMIKAALI

Rasvapeittauksella poistetaan metallipintoihin valmistusvaiheessa lisätty suojarasva ja muu säilytyksessä tai rakennusvaiheessa kertynyt epäpuhtaus. Kun metallipinnat saadaan puhtaksi suojarasvoista ja muista epäpuhtauksista, pääsee niihin parhaiten muodostumaan suojakalvo.

### TUOTEKUVAUS JA EDUT

#### PETTEX UK

*\*nestemäinen, rasvoja tehokkaasti liuottava peittäuskemikaali.*

*\*korkea pH-arvo ja erikoisliuottimet varmistavat suojarasvojen irtoamisen.*

*\*sisältää metallipintoja suojaavan inhibiitin.*

### KÄYTTÖOHJE

Kattila täytetään kokonaan vedellä. Täyttöveden joukkoon lisätään **PETTEX UK** 1-3 % kokonaistilavuudesta. Lämmitetään peittäusliuos n. 60-70 °C ja annetaan sen vaikuttaa 8-12 tuntia. Tyhjennetään kattila. Peittauksen jälkeen kattila huuhdellaan vedellä erittäin hyvin, jotta **PETTEX UK:n** irrottama rasva/muut epäpuhtaudet saadaan poistettua. Huuhtelun lopputulos voidaan varmistaa pH-arvon tarkistuksella. pH-arvon tulee olla sama kuin huuhteluveden.

### TURVALLISUUS

Väkevänä liuksena syövyttävää.

Käytä suojakäsineitä ja ihon suojaavaa työvaatetusta.

### PAKKAUSKOKO

30 litraa

210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)