

RUSTE J 200 P/K

AVOIMIEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIEN KORROOSIONESTOKEMIKAALIT

- KÄYTTÖALUE** *Avoimet jäähdytysjärjestelmät:*
- *Ruste J 200 P* lisävedenpehmentimellä varustettuihin järjestelmiin.
- *Ruste J 200 K*, jos käytössä on pehmentämätön lisävesi.
- EDUT** **RUSTE J 200 P/K**

**suojaa rauta, kupari, alumiini ja juotosmetalleja korroosiolta tehokkaiden inhibiittien ansiosta.*
**estää sakkautumien muodostumisen ja pitää jäähdytystehon normaalilla tasolla.*
**pitää veden kirkkaana ja varmistaa säätölaitteiden jatkuvan toiminnan.*
**säilyy järjestelmässä veden haihtuessa.*
**voidaan käyttää yhdessä erilaisten biosidien kanssa.*
- ANNOSTELU** *Pumpulla suoraan verkostoon 4 l/m³.
Jälkiannostus 20-40 ml/lisävesi-m³. Jälkiannostelun optimointi vesianalyyseihin perustuen.*
- TURVALLISUUS** *RUSTE J 200 P/K ei sisällä terveydelle vaarallisia aineita.*
- PAKKAUSKOKO** *30 litraa
210 litraa*
- VARASTOINTI** *Säilytysaika n. 12 kk.
Lämpötila 0-40 °C.*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi