

# VATEX M 60

## SYNTEETTINEN HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI

**TUOTEKUVAUS** *Vatex M 60 on elintarvikekelvoinen vedenkäsittelykemikaali meijeriteollisuuteen. Käyttöpaine alle 60 baaria. Esikäsitellylle vedelle, syöttöveden kovuusyläraja 0.1 °dH. Sisältää synteettisiä hapensitojia, dispergaattoreita, pH:n säätäjiä ja kelaatinmuodostajia.*

**OMINAISUUDET** **VATEX M 60**  
*\*sitoo tehokkaasti ja nopeasti hapen synteettisiä hapensidontakomponenteilla.  
\*estää kerrostumien muodostumisen tehokkailla dispergaattoreilla.  
\*säätää syöttö- ja kattilaveden pH-arvon haihtumattomilla emäksillä.  
\*antaa hyvän ja kestäväen korroosiosuojan syöttö- ja kattilajärjestelmälle katalysoimalla magnetiitin muodostumista puhtaille pinnoille jo alhaisissa lämpötiloissa.  
\*poistaa ajan myötä vanhoja kerrostumia.  
\*tuotteen sisältämät komponentit ovat haihtumattomia eivätkä siirry höyryyn.*

**ANNOSTELU** *Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön veden pinnan alapuolelle. Alkuannostus 0.05 l/m<sup>3</sup> syöttövettä. Myöhemmin vesianalyysien perusteella noudattaen Ekonon ohjearvoja. Tuote voidaan laimentaa ionivaihdetulla vedellä.*

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

**PAKKAUSKOKO** 30 litraa  
210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä  
Puh. 010 424 1500  
Faksi 010 424 1501  
[www.korves.fi](http://www.korves.fi)  
[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)