

# PETTEX N

## NEUTRAALI PEITTAUSKEMIKAALI

### EDUT

### PETTEX N

\*Käytetään saostumia ja likakerrostumia irrottavaan ja liuottavaan käsittelyyn.

\*Ei irrota kerrostumia niin, että ne tukkisivat järjestelmän.

\*Irtoavat saostumat poistetaan huuhtelemalla ja sivuvirtasuodattimella.

\*Dispergoi ja kelatoi veden epäpuhtauksia, esim. veden kovuuden ja humuksen aiheuttamia kerrostumia, sekä korroosiotuotteita ja muita epäpuhtauksia, myös rasvaa.

\*Sisältää metallipintoja hapen läsnä ollessa passivoivia komponentteja.

\*Peittausliuoksen pH neutraali tai lievästi emäksinen.

### KÄYTTÖOHJE

\*PETTEX N annostellaan kiertoveden joukkoon 10-20 litraa vesikuutiota kohden. Verkoston normaalin toiminnan aikana (glykolipiireissä glykolin poisto ennen lisäystä) annetaan veden kiertää tapauksesta riippuen 1-3 vuorokautta. Lopuksi verkosto huuhdellaan hyvin. Huuhtelumäärä yleensä vähintään kolme kertaa verkoston tilavuus. Huuhtelun jälkeen inhibointi Ruste/Pekar -sarjan inhibiitillä tai uuden pakkasnesteen lisäys. Suositellaan sivuvirtasuodattimen asennusta ennen peittauksen aloitusta.

### VARASTOINTI JA TURVALLISUUS

Suojeltava jäätymiseltä.

Laimentamattomana saattaa ärsyttää silmiä ja ihoa.

### PAKKAUSKOKO

30 litraa

210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)