

# KOREX EH

## HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI HAPENPOISTOON

**TUOTEKUVAUS** *KOREX EH sisältää ainoastaan FDA:n elintarvikekäyttöön hyväksymiä raaka-aineita (CFR 21 & 173310 tai 182). Ei sisällä haihtuvia aineosia. Käyttöpaine maksimi 120 bar. pH-arvo 7-8.*

**OMINAISUUDET** *KOREX EH*  
*\*sitoo* vedessä olevan hapen tehokkaasti jo alhaisissa lämpötiloissa (hapensidonta alkaen 20 °C).  
*\*passivoi* metallipintoja.  
*\*estää* syöttö- ja kattilajärjestelmässä korroosiota.  
*\*edistää* metallipintoja suojaavan *magnetiittikalvon muodostumista*.  
*\*sisältää synteettisen hapensidontakomponentin.*

**ANNOSTELU** *Annostellaan kemikaalipumpulla kohteeseen, esim. syöttövesi- tai lauhdesäiliöön vesipinnan alapuolelle. Annostelumäärä noin 2-50 ml/m<sup>3</sup>, veden happipitoisuuksien ollessa vastaavasti 20-500 ppb. Koska KOREX EH – annostelu riippuu veden happipitoisuudesta, on veden happipitoisuus syytä mitata annostelumäärän optimoimiseksi.*

**VARASTOINTI** *Säilytettävä 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

**PAKKAUSKOKO** *30 litraa ja 210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä  
Puh. 010 424 1500  
Faksi 010 424 1501  
[www.korves.fi](http://www.korves.fi)  
[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)