

# ***KOREX F***

## ***VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI***

***TUOTEKUVAUS*** ***KOREX F*** on nestemäinen, höyrykattiloiden kattilaveden pH:n säätöön ja jäännösepuhauksien sitomiseen tarkoitettu vedenkäsittelykemikaali, joka koostuu haihtumattomista pH:n säätäjistä. Käyttöpaine maksimi 160 bar. pH 13.

***EDUT*** ***KOREX F***

- \*Säätää pH-arvon tehokkailla haihtumattomilla alkaleilla.*
- \*Sitoo epäpuhtaudet ja ne poistuvat normaalin ulospuhalluksen kautta.*
- \*Katalysoi magnetiitin muodostusta.*
- \*Myrkyttömyydestä johtuen voidaan käyttää myös elintarviketeollisuuden höyrykattiloissa. Sisältää vain FDA hyväksytyjä komponentteja.*
- \*Voidaan laimentaa täyssiulapoistettuun veteen, sekä kylmään syöttö- tai lauhdeveteen. Liukoinen veteen kaikissa laimennussuhteissa.*
- \*Annostelu on yksinkertaista kemikaalipumpulla.*

***ANNOSTELU*** *Kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön tai suoraan kattilaan. Annostelumäärä noin 10-40 ml Korex F/m<sup>3</sup>. Tällöin saadaan vastaavasti fosfaattipitoisuudeksi 0,6-2,4 mg/l. Annostelumäärä optimoidaan vesianalyysillä mittaamalla syöttöveden ja kattilaveden pH-arvoa, sekä fosfaattipitoisuutta.*

***TURVALLISUUS*** ***KOREX F*** on väkevänä korkean pH:n takia syövyttävää.

***VARASTOINTI*** Säilytettävä 0-40 °C tiiviisti suljettuna.  
Suositeltava maksimivarastointiaika 1 vuosi.

***PAKKAUS*** 30 litraa ja 210 litraa



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä  
Puh. 010 424 1500  
Faksi 010 424 1501  
[www.korves.fi](http://www.korves.fi)  
[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)