

# VATEX T 60

## SYNTEETTINEN HÖYRYKATTILOIDEN VEDENKÄSITTELYKEMIKAALI

### TUOTEKUVAUS

*Vatex T 60 on koko höyryjärjestelmää suojaava vedenkäsittelykemikaali teollisuuskäyttöön. Käyttöpaine alle 60 baaria. Esikäsitellylle vedelle, syöttöveden kovuuslähäraja 0.1 °dH. Sisältää synteettisiä hapensitojia, dispergaattoreita ja pH:n säätäjiä. Tehokas lauhteen pH:n säätö. Tuotteen pH-arvo 13.*

### EDUT

#### VATEX T 60

*\*sitoo tehokkaasti ja nopeasti **hapen** synteettisillä hapensidontakomponenteilla.*

*\*estää **kerrostumien muodostumisen** tehokkailla dispergaattoreilla.*

*\*säättää **syöttö- ja kattilaveden pH-arvon** haihtumattomilla emäksillä.*

*\*antaa hyvän ja kestävä **korroosiosuojan** syöttö- ja kattilajärjestelmälle katalysoimalla magnetiitin muodostumista puhtaille pinnoille jo alhaisissa lämpötiloissa.*

*\*poistaa ajan myötä vanhoja kerrostumia.*

*\*estää **lauhejärjestelmän korroosiota** neutraloimalla hiilidioksidin haihtuvilla emäksillä.*

### ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

*Annostelu kemikaalipumpulla syöttövesisäiliöön veden pinnan alapuolelle. Annostus 0,01-0,03 litraa/m<sup>3</sup>-syöttövettä käytettävästä raakavedestä ja palautuvan lauhteen määrästä riippuen. Myöhemmin vesianalyysien perusteella noudattaen Ekonon ohjearvoja. Tarvittaessa tuote voidaan laimentaa ionivaihdetulla tai täyssiulapoitettulla (RO) vedellä. Ennen käyttöä lue tuotteen käyttöturvallisuustiedote.*

### VARASTOINTI

*Säilytettävä 0-40 °C. Suositeltava varastointiaika max 6 kk.*

### PAKKAUSKOOT

*30 litraa  
210 litraa*



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

[www.korves.fi](http://www.korves.fi)

[info@korves.fi](mailto:info@korves.fi)